



Artykuł Articolo		Dane elektryczne Valore elettrico					Wymiary ** Dimensioni **			
Typ Tipo	Funkcja Funzione	Kolor Colore	Napięcie nominalne Tensione nominale	Zakres mocowania* Superficie di serraggio*	Prąd pomiarowy Corrente di prova	Przekrój znamionowy Sezione nominale	L mm	B mm	H mm	M
6-730S-1-4-12	wtyczka/spina	kremowy/bianco crema	450 V	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	17,5 A	1,5 mm <sup>2</sup>	95	25	14	M2,6
6-730B-1-4-12	gniazdo/presa	kremowy/bianco crema	450 V	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	17,5 A	1,5 mm <sup>2</sup>	95	18	14	M2,6
6-732S-1-4-12	wtyczka/spina	kremowy/bianco crema	450 V	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	24 A	2,5 mm <sup>2</sup>	117	30	17	M3
6-732B-1-4-12	gniazdo/presa	kremowy/bianco crema	450 V	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	24 A	2,5 mm <sup>2</sup>	117	20	17	M3
6-832S-1-4-12	wtyczka/spina	kremowy/bianco crema	450 V	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	32 A	4 mm <sup>2</sup>	136	34	19	M3,5
6-832B-1-4-12	gniazdo/presa	kremowy/bianco crema	450 V	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	32 A	4 mm <sup>2</sup>	136	23	19	M3,5

\* średnica minimalna: pojedynczy kabel, bez końcowej osłony izolującej  
średnica maksymalna: wiele kabli, z końcową osłoną izolującą  
\*\* odchylenia zastrzeżone

\* diametro minimo: singolo cavo, senza protezione isolante terminale  
diametro massimo: molti cavi, con protezione isolante terminale  
\*\* diviazioni riservati



### Dane techniczne

#### Obudowa

PA  
samogasząca  
**stabilność temperaturowa: PA**  
krótkotrwała: 160°C  
ciągła: 100°C  
minimalna: -40°C  
**odporność na pękanie:**  
> CTI 600

#### Wkładka

mosiądz niklowany (galwanizowany)  
(rozwidlona zaślepka)

#### Śruba

stal cynkowa  
(galwanizowana),  
z niebieską powłoką  
pasywacyjną

długość (mm)

Biegun	Artykuły	730	732	832
1	7	8	10	
2	15	18	21	
3	23	28	33	
4	31	38	45	
5	39	48	56	
6	47	59	68	
7	56	69	79	
8	64	79	91	
9	72	89	103	
10	80	99	114	
11	89	108	126	
12	95	117	136	



### Dati tecnici

#### Involucro

PA  
autoestinguente  
**stabilità di temperatura: PA**  
di breve durata: 160°C  
continua: 100°C  
minimale: -40°C  
**resistenza allo scorrimento:**  
> CTI 600

#### Inserto

ottone nichelato (galvanizzato)  
(tappo biforcuto)

#### Vite

acciaio zincato (galvanizzato),  
passivato blu

lunghezza (mm)

Polo	Articolo	730	732	832
1	7	8	10	
2	15	18	21	
3	23	28	33	
4	31	38	45	
5	39	48	56	
6	47	59	68	
7	56	69	79	
8	64	79	91	
9	72	89	103	
10	80	99	114	
11	89	108	126	
12	95	117	136	