



Artykuł
Articolo

Dane elektryczne
Valore elettrico

Wymiary **
Dimensioni **

Typ	Bieguny	Kolor	Napięcie nominalne	Zakres mocowania*	Prąd pomiarowy	Przekrój znamionowy	L	B	H	M
Tipo	Polo	Colore	Tensione nominale	Superficie di serraggio*	Corrente di prova	Sezione nominale	mm	mm	mm	
5-324/5-1-4-04	4	biały/bianco	450 V	1,5 - 2,5 mm ²	17,5 A	1,5 mm ²	61	35	17	M2,6

* średnica minimalna: pojedynczy kabel, bez końcowej osłony izolującej
 * średnica maksymalna: wiele kabli, z końcową osłoną izolującą
 ** odchylenia zastrzeżone

* diametro minimo: singolo cavo, senza protezione isolante terminale
 * diametro massimo: molti cavi, con protezione isolante terminale
 ** diviazioni riservati



Listwy zaciskowe RIKO zapewniają bezstykową osłonę korpusu zacisku i są dostosowane do mocowania na stałe lub otwartego w środku lub na zewnątrz lamp lub urządzeń. Ich projekt umożliwił montaż z metalowymi oprawami lamp kategorii II, zgodnie z europejską normą EN 60598/ EN 60335, bez żadnych dodatkowych urządzeń.



Le morsettiere RIKO garantiscono la copertura senza contatto del corpo del morsetto e sono adeguate al montaggio permanente oppure aperto all'interno od all'esterno delle lampade ed applicazioni. Grazie alla loro costruzione è possibile il montaggio con le strutture metalliche delle lampade di II categoria, conformemente alla norma europea EN 60598/ EN 60335, senza dispositivi aggiuntivi.

Dane techniczne

Obudowa

PA
 samogasząca

temperatura ciągłej eksploatacji:
 maks. 100°C

Wkład

mosiądz niklowany (galwanizowany)

Śruba

stal ocynkowana (galwanizowana),
 z niebieską powłoką pasywacyjną,

Dati tecnici

Involucro

PA
 autoestingente

temperatura di esercizio continuo:
 max 100°C

Inserto

ottone nichelato (galvanizzato)

Vite

acciaio zincato (galvanizzato), passivato blu