



**Artykuł  
Articolo**

**Dane elektryczne  
Valore elettrico**

**Wymiary \*\*  
Dimensioni \*\***

Typ Tipo	Materiał Materiale	Kolor Colore	Napięcie nominalne Tensione nominale	Zakres mocowania* Superficie di serraggio*	Prąd pomiarowy Corrente di prova	Przekrój znamionowy Sezione nominale	L mm	B mm	H mm	M
4-730-1-4-12	PA	biały/bianco	450V	1,5-4mm <sup>2</sup>	17,5 A	1,5mm <sup>2</sup>	95	18	14	M2,6
4-732-1-4-12	PA	biały/bianco	450V	2,5- 6mm <sup>2</sup>	24 A	2,5mm <sup>2</sup>	117	20	17	M3
4-832-1-4-12	PA	biały/bianco	450V	2,5-10mm <sup>2</sup>	32 A	4mm <sup>2</sup>	136	23	19	M3,5
4-932-1-4-12	PA	biały/bianco	450V	6-16mm <sup>2</sup>	57 A	10mm <sup>2</sup>	176	28	22	M4

\* średnica minimalna: pojedynczy kabel, bez końcowej osłony izolującej  
średnica maksymalna: wiele kabli, z końcową osłoną izolującą  
\*\* odchylenia zastrzeżone

\* diametro minimo: singolo cavo, senza protezione isolante terminale  
diametro massimo: molti cavi, con protezione isolante terminale  
\*\* diviazioni riservati



Listwy zaciskowe dostępne są w wersji od 1 do 12 biegunów. Między każdym biegunem znajdują się otwory mocujące oraz, we wszystkich wersjach, śruby są zabezpieczone przed wypadnięciem i przygotowane do umocowania kabli. Osłona kabla na każdym typie "DS" zapewni niezawodną ochronę przed uszkodzeniem na elastycznych przewodnikach na skutek dokręcania śruby.



Le morsettiere sono disponibili nelle versioni da 1 a 12 poli. Tra ogni polo si trovano i fori di fissaggio ed, in tutte le versioni, le viti sono protette contro lo svitamento e preparate per fissare i cavi. La protezione del cavo su ogni tipo "DS" garantisce un'infalibile protezione contro danneggiamenti sui conduttori elastici a causa del serraggio viti.

**Dane techniczne**

**Obudowa**

PA

samogasząca

**stabilność temperaturowa: PA**

krótkotrwała: 160°C

ciąga: 100°C

minimalna: -40°C

**odporność na pełzanie:**

> CTI 600

**Wkładka**

mosiądz niklowany  
(galwanizowany)

**Osłona kabla  
(opcjonalnie)**

Sprężyna ze stali  
nierdzewnej zmniejszony  
zakres zaciskowy.  
Modele z osłoną kabla  
oznaczone są  
symbolem "DS"  
za numerem modelu.

**Śruba**

stal cynkowa  
(galwanizowana),  
z niebieską powłoką  
pasywacyjną

długość (mm)

Bieguny	730	732	832	932
1	5	6	8	9
2	13	16	20	24
3	21	26	31	39
4	29	36	43	55
5	38	46	54	70
6	46	57	66	85
7	54	67	78	100
8	62	77	89	115
9	70	87	101	130
10	79	98	112	145
11	87	108	124	160
12	95	117	135	176

**Dati tecnici**

**Involucro**

PA

autoestinguente

**stabilità di temperatura: PA**

di breve durata: 160°C

continua: 100°C

minimale: -40°C

**resistenza allo scorrimento:**

> CTI 600

**Inserto**

ottone nichelato  
(galvanizzato)

**Protezione cavo  
(optional)**

Molla in acciaio inossidabile  
campo di serraggio ridotto.  
I modelli con la copertura  
protettiva cavo sono marcate  
con il simbolo "DS" dopo  
il numero del modello.

**Vite**

acciaio zincato  
(galvanizzato),  
passivato blu

lunghezza (mm)

Polo	730	732	832	932
1	5	6	8	9
2	13	16	20	24
3	21	26	31	39
4	29	36	43	55
5	38	46	54	70
6	46	57	66	85
7	54	67	78	100
8	62	77	89	115
9	70	87	101	130
10	79	98	112	145
11	87	108	124	160
12	95	117	135	176