



**Artykuł
Articolo**

**Dane elektryczne
Valore elettrico**

**Wymiary **
Dimensioni ****

Typ Tipo	Bieguny Polo	Kolor Colore	Napięcie nominalne Tensione nominale	Zakres mocowania* Superficie di serraggio*	Prąd pomiarowy Corrente di prova	Przekrój znamionowy Sezione nominale	L	B	H	M
							mm	mm	mm	
4-934-2-6-02 (Złącze/connettore)	2	czarny/nero	380 V	1,5-6mm ²	24 A	2,5mm ²	21	17	16	M3
4-934/H-2-6-02 (Z pokrywą ochronną/con coperchio di protezione)							29	21	17	M3

* średnica minimalna: pojedynczy kabel, bez końcowej osłony izolującej
 średnica maksymalna: wiele kabli, z końcową osłoną izolującą
 ** odchylenia zastrzeżone

* diametro minimo: singolo cavo, senza protezione isolante terminale
 diametro massimo: molti cavi, con protezione isolante terminale
 ** diviazioni riservati



Dwudrożne listwy zaciskowe można zabezpieczyć przed przypadkowym dotknięciem stosując zaślepkę ochronną. Po zamocowaniu listew zaciskowych zaślepkę wciska się i zatrzaskuje na stałe w odpowiedniej pozycji. Z jednej strony zaślepki znajdują się miejsca na wejścia kabli, a drugą stronę można w razie potrzeby odłamać.



Le morsettiere a due vie possono essere protette dal contatto accidentale con un cappuccio di protezione. Dopo il montaggio delle morsettiere, il tappo viene forzato e permanentemente serrato nell'adeguata posizione. Da un lato del tappo si trovano i fori d'ingresso cavi ed il secondo lato può essere tolto, se necessario.

Dane techniczne

Obudowa

PA
samogasząca

Wkład

mosiądz niklowany (galwanizowany)

Osłona kabla (opcjonalnie)

Sprężyna ze stali nierdzewnej, zmniejszony zakres zaciskowy. Modele z osłoną kabla oznaczone są symbolem "DS" za numerem modelu.

Śruba

Stal cynkowana (galwanizowana), z niebieską powłoką pasywacyjną.

Dati tecnici

Involucro

PA
autoestinguente

Inserto

ottone nichelato (galvanizzato)

Protezione cavo (optional)

Molla in acciaio inossidabile campo di serraggio ridotto. I modelli con la copertura protettiva cavo sono marcati con il simbolo "DS" dopo il numero del modello.

Vite

Acciaio zincato (galvanizzato), passivato blu.