



**Artykuł
Articolo**

**Dane elektryczne
Valore elettrico**

**Wymiary **
Dimensioni ****

Typ Tipo	Kolor Colore	Wykonanie Caso di tipo	Napięcie nominalne Tensione nominale	Zakres mocowania* Superficie di serraggio*	Prąd pomiarowy Corrente di prova	Przekrój znamionowy Sezione nominale	L1 mm	L2 mm	B mm	H mm	M
<i>Zaciski śrubowe/Morsetti a vite</i>											
4-404-1-4-01	biały/bianco		450V	1,5-6mm ²	24 A	2,5mm ²	6	12	20	19	M3
4-404-5-4-01	niebieski/blu										
<i>Dla połączeń przewodu uziemiającego/per le connessioni filo di terra</i>											
4-404E-1-4-01	biały/bianco	E	450V	1,5-6mm ²	24 A	2,5mm ²	6	12	20	19	M3
4-404E-6-4-01	zielony/verde	E									
<i>Zaciski śrubowe/Morsetti a vite</i>											
4-405-1-4-01	biały/bianco		450V	2,5-10mm ²	32 A	4mm ²	8	13	23	20	M3,5
4-405-5-4-01	niebieski/blu										
<i>Dla połączeń przewodu uziemiającego/per le connessioni filo di terra</i>											
4-405E-1-4-01	biały/bianco	E	450V	2,5-10mm ²	32 A	4mm ²	8	13	23	20	M3,5
4-405E-6-4-01	zielony/verde	E									

* średnica minimalna: pojedynczy kabel, bez końcowej osłony izolującej
średnica maksymalna: wiele kabli, z końcową osłoną izolującą
** odchylenia zastrzeżone

* diametro minimo: singolo cavo, senza protezione isolante terminale
diametro massimo: molti cavi, con protezione isolante terminale
** diviazioni riservati



Grupy podłączeniowe są w widoczny sposób oddzielone od siebie poprzez zastosowanie listew zaciskowych o różnych zestawieniach kolorystycznych. Standardowymi kolorami są biały, niebieski i zielony. W przypadku listew zaciskowych typu "E" zielona listwa zaciskowa służy jako zabezpieczenie i nosi symbol uziemienia. Dołączona śruba zębata M3 x 12 mm zapewni uziemienie do metalowej podstawy poprzez wkręcenie od dołu (maksymalna grubość blachy podstawy 2 mm).



I gruppi di collegamento sono visibilmente separati tra di loro tramite delle morsettiere con diverse combinazioni di colori. I colori standard sono: bianco, blu e verde. In caso di morsettiere di tipo "E", la morsettiere verde serve come protezione e porta il simbolo della terra di protezione. La vite a denti M3 x 12 mm inclusa garantisce la messa a terra alla base in metallo tramite avvitamento dal basso (lo spessore max della piastra della base è di 2 mm).